

Produktdatablad

Produktnamn

STRAIT-FLEX EDGE-TAPE

Produktbeskrivning

EDGE-TAPE är en kantremsa med laminerad pappersfront och kärna i kompositmaterial, designad för kantavslut på gipsskivor. EDGE-TAPE är otroligt formstabil vilket gör att eventuell isättning innan montering kan uteslutas. Diamantstansad långsida sörjer för maximal vidhäftning och snabbare torktid och kan överspacklas omgående efter montering. EDGE-TAPE eliminerar behov av maskering och fogning mot fönster och dörrar och skapar en rak, fin kant att sparmåla emot. Efter montering krävs enbart spackelbehandling över den diamantstansade långsidan, resten av remsan är färdig målningsbar yta, som även går att slipa på utan att ruggas. EDGE-TAPE kommer inte att krympa, spricka eller vecka sig.

Specifikationer

EDGE-TAPE per artikel

Art.nr.	ET-100
Bredd	51mm
Längd	30,5 m
Tjocklek	0,57 mm
Vikt	1,13 kg
Antal st. p. kart.	12
GTIN	0656690143000

Användningsområde

Avslutar gipsskivor mot exempelvis fönster- och dörrkarm, smygbräda, takfönster, aluminiumprofiler, betong- och murväggar, undertak. Lagar såriga gipsskivor mot exempelvis betongvalv m.m.

Montering

Gipsskivan skall vara ren, torr och dammfri. Kontrollera att ytan är slät genom att föra en spackel upp och ner. Om spackeln slår i en skruv, justera denna nedåt. Använd om nödvändigt en rasp till att snygga till ytan med.

1. Mät upp och kapa EDGE-TAPE till önskad längd med en sax eller liknande.
2. Applicera generöst med spackelmassa på ytan där EDGE-TAPE skall monteras.
3. Pressa sedan EDGE-TAPE in i det våta spacklet med fast hand och justera om nödvändigt för att skapa en rak linje. Släta ut och skrapa ner överflödigt spackelmassa.
4. Applicera omedelbart ett lager med spackelmassa och låt torka flera timmar eller över natt.
6. Applicera sista lagret med spackel och låt torka flera timmar eller över natt. Slipa med sandpapper 100-120 k. Ytan är nu redo för vidare behandling.

Produktdatablad

Tekniska data

Typ	Kantrema för avslut på gipsskivor
Materialkärna	Papper/PVC
Brukstemp.	> + 13 °C
Monteringstyp	Spackel
Påföringsmetoder	Hand
Överspackling efter	12 timmar vid normal rumstemperatur

Förvaring

Förvaras på en torr plats skyddad från fukt.

Rengöring

Eventuella verktyg rengörs med vatten efter användning.

Avfallshantering

Emballage materialåtervinns som wellpapp. Produkten sorteras som brännbart avfall.

Ytterligare information

Besök www.ncpesweden.se, eller ring teknisk support 0325-700 40
e-post: info@ncpesweden.se

