

Produktdatablad

Produktnamn

STRAIT-FLEX AMMO-FLEX 100/200

Produktbeskrivning

AMMO-FLEX är en flexremsa med laminerad pappersfront och kärna i kompositmaterial, till alla invändiga vinklar och hörn på gipsskivor. AMMO-FLEX är huvudsakligen designad för montering med Bazooka, men kan också monteras med Banjo eller för hand. Minnesfri gångjärnsdesign underlättar montering och ger perfekta, raka vinklar och hörn. Garanterar också en jämn iläggning av remsan samt sørjer för maximal vidhäftning, utan veck eller luftbubblor.

Specifikationer

AMMO-FLEX per artikel

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Art.nr. | AMF-100 | Art.nr. | AMF-200 |
| Bredd | 52 mm | Bredd | 52 mm |
| Längd | 30,5 m | Längd | 61 m |
| Tjocklek | 0,36 mm | Tjocklek | 0,36 mm |
| Vikt | 1,13 kg | Vikt | 2 kg |
| Antal st. p. kart. | 12 | Antal st. p. kart. | 12 |
| GTIN | 0656690125617 | GTIN | 0656690125655 |

Användningsområde

Vertikala eller horisontala invändiga vinklar och hörn på gipsskivor.

Montering

Gipsskivan skall vara ren, torr och dammfri. Kontrollera att ytan är slät genom att föra en spackel upp och ner över hörnet. Om spackeln slår i en skruv, justera denna nedåt. Använd om nödvändigt en rasp till att snygga till kanterna på hörnet med.

1. Montera AMMO-FLEX på rullspolen och fyll Bazookan/Banjon helt.
OBS! Texten skall alltid vara synlig framifrån efter montering.
2. Montera AMMO-FLEX på hörnet och justera om nödvändigt för att skapa en rak linje. Släta ut och skrapa ner överflödigt spackel, använd ytterligare tryck på de diamantstansade långkanterna och låt torka helt.
3. Applicera omedelbart ett lager med spackelmassa och låt torka flera timmar eller över natt.
4. Applicera sista lagret med spackel och låt torka flera timmar eller över natt.
5. Slipa med sandpapper 100-120 k. Ytan är nu redo för vidare behandling.

Produktdatablad

Tekniska data

| | |
|---------------------|---|
| Typ | Hörnskydd till alla invändiga vinklar och hörn på gipsskivor. |
| Materialkärna | Papper/PET komposit |
| Brukstemp. | > + 13 °C |
| Monteringstyp | Spackel |
| Påföringsmetoder | Hand, Banjo och Bazooka |
| Överspackling efter | 12 timmar vid normal rumstemperatur |

Förvaring

Förvaras torrt.

Rengöring

Eventuella verktyg rengjöres med vatten efter användning.

Avfallshantering

Emballage materialåtervinnes som wellpapp. Produkten sorteras som brännbart avfall.

Ytterligare information

Besök www.ncpesweden.se, eller ring teknisk support 0325-700 40
e-post: info@ncpesweden.se

